

Product Information



Elevated dishwasher

Free standing or in a cupboard run

Planning instructions

Composed of 3 modules:

Sub-panel / front / top unit

Installation instructions:


Screw components together.

Steam protection above the dishwasher serves as protection for the front edge of the top unit.

Tip:

In order to minimize the gap on all smooth surfaces the upper edge of the below front is chamfered .

See price and type list – chapter 46



Geschirrspüler-Unterbau


Korpushöhe 29,75 cm
1 Auszug mit 39,5 cm
hohem Vorderstück
1 Tropfwanne

Seitliche Verkleidung bzw. Befestigung erforderlich, z.B. Wangen oder Schränke.



TGSU 60/40

60	317	321	327	346	362	439	451	473	488
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Geschirrspüler-Front

für vollintegrierte Geschirrspüler,
Höhe 82 oder 87 cm.

Bei Bestellung Gerätetyp angeben!
Seitliche Verkleidung bzw. Befestigung erforderlich, z.B. Wangen oder Schränke.



Höhe 82 cm


UKF 60/71

60	72	85	95	115	141	209	232	280	312
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Höhe 87 cm

UKF 60/76

60	72	85	95	115	141	209	232	280	312
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Geschirrspüler-Aufsatzschrank

1 Tür
2 verstellbare Fachböden
1 Dampfschutzblech
edelstahlfarbig

Seitliche Verkleidung bzw. Befestigung erforderlich, z.B. Wangen oder Hochschränke.



Für Korpushöhe 190 cm

HGA 60/74

HGA 60/79

L/R	60	284	297	306	327	353	422	443	491	524
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

L/R	60	284	297	306	327	353	422	443	491	524
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Für Korpushöhe 190 und 204 cm

HGA 60/87

L/R	60	284	297	306	327	353	422	443	491	524
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----